【取扱説明書】

石材などの鉄錆・水垢除去剤

タイルクリーナーG

業　務　用

1）**タイルクリーナーG**は石材や外壁・浴槽壁面やタイル床に付着した鉄錆・水垢除去用の洗浄液で浸透性が強いので汚れを素早く除去します。
取り扱い・保管には下記の点に注意して下さい。

2）**タイルクリーナーG**は酸性のため、取り扱い時には保護手袋・保護マスク・保護メガネを着用し、直接手などに触れないようにして下さい。

3）標準使用量：汚れによって塗布量を加減して下さい。原液又は水で３倍位希釈した液をウエスやモップに浸して塗布して下さい。

4）洗浄方法　：石材や外壁・タイルの汚れ個所にブラシまたはスポンジで塗り、数分間放置した後十分に水洗いを行い、きれいなウエス又はモップで拭き上げて下さい。（汚れの付着が頑固な場合には湿布を行うと効果的です。）
塗布に使用した機材は、格納前に良く洗って下さい。

（注　意）　：作業時には換気に十分注意して下さい。
また本品と次亜塩素酸ソーダなどのアルカリ性薬品とは混合しないでください。

5）誤って、皮膚に触れたり、目や口に入った場合は清水で十分洗い流して下さい。
それでもなお痛みがある場合は医師の診断を受けて下さい。

6）作業着やウエスに本品が付着したら、流水でよく洗い落として下さい。

7）うわぐすりを塗った陶磁器質、鏡面仕上げの石材、ガラス、及び金属は表面を損傷する恐れがありますのでご使用しないで下さい。

8）大理石、テラゾー、鏡面仕上げのミカゲ石にはご使用にならないで下さい。

9）洗浄排水を養魚池や農業用水路、飲料水源地へ直接放流することは出来ません。
河川や下水へ放流する場合には、規制値以内(pH５．８～８．６)に水道水で稀釈して下さい。

ケミスター産業株式会社

〒338-0825　埼玉県さいたま市桜区下大久保 1601-1　Tel 048-858-5002、Fax 048-858-1220

140203HY